



Standard system  
från  
9 090kr

# Radiosystem

## Komplett system 2,4 GHz

Ergo F & RX AC 16R



Nedan följer specifikationen för sändare och mottagare i standardsystemet S0300003. Anpassningar är möjliga.

Sändare Ergo F V2 MFSHL 2,4GHz

Art.nr: S0300003S

<b>Kapsling</b>	Stöttålig polymerkomposit	<b>Frekvens</b>	2,4 GHz
<b>Dimensioner</b>	H: 188mm x B: 83mm x D:37 mm	<b>Antenn</b>	Intern
<b>Vikt</b>	400g inkl. batteri	<b>Strömförsörjning</b>	Ni-MH 3.6V, 2.75mHh. Batteri och laddare ingår
<b>IP-klass</b>	Minst IP 65 (överträffar Nema 12/13)	<b>Kontroll konfiguration</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 enstegs tryckknappar på sidan</li> <li>• 8 tvåstegs tryckknappar på framsidan</li> <li>• 1 trestegs vippströmbrytare</li> <li>• 1 stoppknapp</li> </ul>
<b>Arbetstemperatur</b>	-20°C till +70°C		
<b>Förvaringstemperatur</b>	-40°C till +85°C		
<b>Säkerhet</b>	20-bitars adresskod med upptill 1 miljon kombinationer. Aktivt och passivt stopp. Paritet och check-	<b>Klassning</b>	2014/30/EU. 2006/42/EC. 2014/35/EU. 2014/53/EU. FCC. IC. SRRC. KC, MIC, Olika IEC-, EN-
<b>Diagnostik</b>	Status LED för drift och låg batterinivå	<b>Drifttid</b>	Upp till 100 tim. kontinuerlig drift
<b>Luftfukthetsområde</b>	0 till 97%	<b>Svarstid</b>	Mindre än 100ms

Mottagare RX MFSHL AC 16R

Art.nr: S0300003M

<b>Kapsling</b>	Stöttålig polymerkomposit	<b>Antenn</b>	Intern
<b>Dimensioner</b>	H: 90mm x B: 143mm x D: 56mm	<b>Frekvens</b>	2,4 GHz
<b>Vikt</b>	490gr	<b>Arbetsområde</b>	Ca 70m i siktlinje vid <10mW
<b>Arbetstemperatur</b>	-20°C till +70°C	<b>Strömförsörjning</b>	48 VAC—230 VAC en-fas
<b>Förvaringstemperatur</b>	-40°C till +85°C	<b>Tuta</b>	90 dB, 3,5kHz
<b>Svarstid</b>	Mindre än 100ms vid 1-10% DC	<b>Utgångar/ingångar</b>	24 poler: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 funktionsrelä NO</li> <li>• 1 huvudkontakt</li> <li>• strömmatning</li> <li>• 2 programmerbara ingångar</li> </ul>
<b>Luftfuktighetsområde</b>	0 till 97%		
<b>LED diagnostik</b>	Drift, batteriladdningsnivå, minnesfel		
<b>Säkerhet</b>	Aktivt och passivt stopp. Paritet och checksumma		

## Tillval & tillbehör

Artikelnummer	Benämning
611504340.A	Bältesclip med magnet
611504312	Adapter till bältesclip
7710124	Insats hona B24 skruv 500V/16A, pol 1-24
7714124	Chassikåpa B24 med DB inkl. packning
28024300	Kåpunderdel stl. 24 byglar M25 Ø7,5-19 mm
28024301	Kåpunderdel stl. 24 byglar M32 Ø15-21 mm